

Le cribleur hautes performances



T 6

Cribleur à trommel T 6

Un débit très important associé à beaucoup de solutions innovantes représentent les éléments marquants du T 6 Terra Select. En même temps le moteur diesel puissant travaille de manière économique et efficace. Le groupe dispose de suffisamment de réserve d'énergie pour entraîner de manière fiable des options telles qu'une table à étoiles, ou un séparateur aéraulique. De plus la chape d'attelage pivotante facilite aux Opérateurs le déplacement quotidien de la machine.

- Le T 6 est équipé d'un puissant moteur diesel industriel de cylindrée (puissance 75 kW).
- Le trommel d'une longueur de 5.500 mm et d'un diamètre de 2.200 mm autorise de remarquables débits de criblage allant jusqu'à 200 m³/h.
- Une spire hélicoïdale judicieusement agencée à l'extérieur du tambour, évite l'accumulation de produits entre celui-ci et les parois latérales.

Points clés: bande des fines d'un tenant, surface de criblage de 33 m², moteur diesel puissant de 75 kW

Caractéristiques techniques

Longueur tambour	5.500 mm
Diamètre tambour	2.200 mm
Surface effective cribl.	33 m ²
Entraînement	75 kW
Capacité carburant	300 litres
Longueur bande fines	7.200 mm
Largeur bande fines	1.000 mm
Longueur bande refus	4.900 mm
Largeur bande refus	1.000 mm
Trémie	> 6 m ³
Largeur	4.000 mm
Profondeur	1.800 mm
Poids total autorisé	19.000 kg



séparateur aéraulique V 6



insert à étoiles Z 6